

# SAILUN TERRAMAX A/T

On/Off Road Light Truck & SUV Tire  
Pneu sur route/hors route pour camionnette et VUS




The NEW Terramax A/T 3PMS is designed to deliver superior traction for SUVs, pickups and vans both off and on the road. The NEW Terramax A/T 3PMS provides the same exceptional handling, on-and-off-road stability and quiet, comfortable ride as the original Terramax A/T with the added bonus that it is winter tire tested and approved! Industry leading warranty with Road Hazard Protection and 30-day risk free trial. • Aggressive open shoulder tread design expels water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions. • Solid center rib provides superior ride comfort and control. • Extra deep tread sipes at varying angles improves comfort without sacrificing traction. • 30 day risk free trial.

Le NOUVEAU Terramax A/T 3PMS est conçu pour fournir une traction supérieure sur route et hors route aux VUS, aux camionnettes et aux fourgonnettes. Le NOUVEAU Terramax A/T 3PMS procure la même maniabilité exceptionnelle, la même stabilité et conduite silencieuse ainsi que le même confort de roulement que le Terramax A/T d'origine avec, en prime, un pneu éprouvé et approuvé pour la saison hivernale! Sa garantie est la meilleure de l'industrie grâce à sa protection contre les avaries routières et à son essai de 30 jours sans risques. • Son design d'allure agressive à l'épaulement chasse l'eau, la neige, la neige fondante et la boue, pour une traction optimale sur toutes sortes de terrains. • La nervure centrale rigide assure un confort de roulement et un contrôle supérieur. • Les lamelles très profondes, à différents angles, améliorent le confort sans sacrifier la traction. • Essai de 30 jours sans risque.

#### MILEAGE RATING:

P Metric = 500 80,000 km

#### PERFORMANCE RATINGS:



Size	Product Code	Ply	L.I. / S.R.	T.D.	O.D.	S.W.	R.W.	L.C.C.(1x)	L.C.C.(2x)	UTQG
				32/in.	in.	in.	in.	lbs@psi	lbs@psi	
215/75R15	S5542056	SL	100S	13	27.7	8.5	6.00	1764@44	-	500 A B
235/70R15	S5542300	SL	103S	13	28.0	9.5	7.00	1929@44	-	500 A B
235/75R15	S5542046	XL	109S	13	28.9	9.3	6.50	2271@50	-	500 A B
265/70R15	S5542302	SL	112S	13	28.6	9.8	8.00	2469@44	-	500 A B
235/70R16	S5542042	SL	106S	13	29.0	9.5	7.00	2094@44	-	500 A B
245/70R16	S5542301	SL	107S	13	29.5	9.8	7.00	2149@44	-	500 A B
245/75R16	S5542047	SL	111S	13	30.5	9.8	7.00	2403@44	-	500 A B
265/70R16	S5542043	SL	112T	13	30.6	10.7	8.00	2469@44	-	500 A B
265/75R16	S5542048	SL	116S	13	31.7	10.5	7.50	2756@44	-	500 A B
275/70R16	S5542045	SL	114S	13	31.2	11.0	8.00	2601@44	-	500 A B
235/65R17	S5542049	SL	104S	13	29.1	9.5	7.00	1984@44	-	500 A B
245/65R17	S5542050	SL	107S	13	29.5	9.8	7.00	2149@44	-	500 A B
245/70R17	S5542655	SL	110T	13	30.6	12.4	7.00	2337@44	-	500 A B
265/65R17	S5542051	SL	112S	13	30.6	10.7	8.00	2469@44	-	500 A B
265/70R17	S5542044	SL	115S	13	31.7	10.7	8.00	2679@44	-	500 A B
275/65R17	S5542052	SL	115S	13	31.1	11.0	8.00	2679@44	-	500 A B
265/65R18	S5542656	SL	114T	13	31.5	13.0	8.00	2601@44	-	500 A B
275/65R18	S5542055	SL	116T	13	32.1	11.0	8.00	2756@44	-	500 A B
265/50R20	S5542057	XL	111T	13	30.5	10.9	8.50	2403@50	-	500 A B
*275/55R20	S5542053	XL	117T	13	31.9	11.2	8.50	2833@50	-	500 A B
*275/60R20	S5542054	SL	115T	13	33.0	11.0	8.00	2679@44	-	500 A B
31x10.50R15LT	S5542093	6	109S	16	30.5	10.6	8.50	2271@50	-	-
LT215/75R15	S5542085	6	100/97R	16	27.7	8.5	6.00	1764@50	1609@50	-
LT235/75R15	S5542084	6	104/101R	16	28.9	9.3	6.50	1984@50	1819@50	-
*LT225/75R16	S5542098	10	115/112S	16	29.3	8.8	6.00	2679@80	2469@80	-
*LT235/85R16	S5542094	10	120/116R	16	31.7	9.3	6.50	3042@80	2778@80	-
LT245/70R16	S5542101	8	113/110S	16	29.5	9.8	7.00	2535@65	2337@65	-
LT245/75R16	S5542097	10	120/116S	16	30.5	9.8	7.00	3042@80	2778@80	-
LT265/75R16	S5542096	10	123/120S	16	31.7	10.5	7.50	3417@80	3086@80	-
LT285/75R16	S5542095	10	126/123R	16	32.8	11.3	8.00	3750@80	3415@80	-
LT235/80R17	S5542092	10	120/117R	16	31.8	9.3	6.50	3086@80	2833@80	-
LT245/70R17	S5542091	10	119/116S	16	30.6	9.8	7.00	2998@80	2756@80	-
LT245/75R17	S5542090	10	121/118S	16	31.5	9.8	7.00	3197@80	2910@80	-
LT265/70R17	S5542100	10	121/118S	16	31.7	10.7	8.00	3197@80	2910@80	-
LT285/70R17	S5542099	10	121/118R	16	32.8	11.5	8.50	3195@80	2910@80	-
*LT265/70R18	S5542089	10	124/121R	16	32.6	10.7	8.00	3527@80	3197@80	-
LT275/65R18	S5542088	10	123/120R	16	32.1	11.0	8.00	3417@80	3086@80	-
LT275/70R18	S5542086	10	125/122R	16	33.2	11.0	8.00	3638@80	3307@80	-
*LT265/60R20	S5542651	10	121/118R	16	32.5	10.7	8.00	3195@80	2910@80	-
*LT275/60R20	S5542652	10	123/120R	16	33.0	10.7	8.00	3415@80	3085@80	-
*LT275/65R20	S5542087	10	126/123R	16	34.1	11.0	8.00	3748@80	3417@80	-
*LT305/55R20	S5542653	10	121/118R	16	33.2	10.7	9.50	3195@65	2910@65	-
LT325/60R20	S5542654	10	126/123R	16	35.4	11.0	9.50	3750@65	1700@65	-

\* Black sidewall / Flanc noir



Aggressive open shoulder tread design: maximum performance to expel water, snow, slush and mud for optimum traction in all terrain conditions.

Épaulement ouvert d'allure agressive : performance maximale pour chasser l'eau, la neige, la neige fondante et la boue, pour une traction optimale sur toutes sortes de terrains.



Solid center rib: provides superior comfort and control.

La nervure centrale rigide assure un confort de roulement et un contrôle supérieur.



Multi-directional sipe system: Extra deep tread sipes at varying angles improve comfort without sacrificing traction.

Lamelles multidirectionnelles : Les lamelles très profondes, à différents angles, améliorent le confort sans sacrifier la traction.